



Блок управления БУ-8/1



Номинальный расход
рабочей жидкости 20 л/мин

Номинальное
давление настройки
предохранительного клапана,
при расходе (21₋₂) л/мин, - 9,0 МПа

Назначение

Гидрораспределитель 820-4634010 предназначен для автоматического управления потоком рабочей жидкости в гидроподъёмнике 820-4635010 заднего навесного устройства тракторов "Беларусь" МТЗ-80/82, МТЗ-1005/1025, МТЗ-1221 и их модификаций.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Расход рабочей жидкости из линии потребления в сливную линию при опускании под давлением (3,5 ^{+0.5}) МПа, л/мин	46±12
Максимальные внутренние утечки из линии потребления через распределитель в нейтралю под давлением (3,5 ^{+0.5}) МПа, л/мин	0,1
Максимальное давление рабочей жидкости на входе, МПа	18,5 ^{+1.5}
Перепад давлений на входе и линий потребления, МПа: при транспортном подъёме при подъёме в режиме автоматического регулирования	не более 3 не более 6
Перепад давлений на входе и выходе(на сливе) в нейтралю, МПа	не более 0,6
Давление начала закрытия перепускного клапана распределителя, МПа	2±1
Масса, кг, не более	2,65

A

Пробки условно не показаны

